

KARTA KATALOGOWA

Odkurzacz jednofazowy do zanieczyszczeń mokrych i suchych XCOLLECTOR 3BP



▪ Napięcie	230 / 50 ~1	V/Hz
▪ Moc	3,45	kW
▪ Maks. przepływ powietrza*	540	m ³ /h
▪ Maks. podciśnienie**	2500	mm H ₂ O
▪ Średnica wlotu ssącego	80	mm
▪ Pojemność zbiornika	20	lt
▪ Typ filtra	Poliestrowy, kartridżowy	-
▪ Powierzchnia filtracji	57000	cm ²
▪ Obciążenie filtra	95	m ³ /m ² /h
▪ System czyszczenia	Pneumatyczny (automatyczny)	-
▪ Poziom hałasu	76	dB(A)
▪ Wymiary	65 x 91 x 190 / 164h	cm
▪ Waga	140	kg

*przy wlocie ssącym w pełni otwartym

**przy wlocie ssącym zamkniętym

Jednostka ssąca

Podciśnienie dostarczane jest przez trzy silniki z by-passami i szczotkami karbonowymi sterowane niezależnymi przełącznikami, które umieszczone są w wytrzymałej obudowie ze stali. Głowica silnika wyłożona jest matą dźwiękochłonną obniżającą poziom hałasu, a jej konstrukcja pozwala kierować powietrze wylotowe w kierunku podłoga, co ma pozytywny wpływ na komfort pracy i pozwala uniknąć zapylenia obszarów pobliskich. Panel kontrolny zawiera trzy niezależne przełączniki i wskaźnik podciśnienia pomocny przy wykrywaniu potencjalnego zapchania filtra. Dwa uchwyty umieszczone z boków obudowy pozwalają na łatwe unoszenie i zdjęcie głowicy silnika przy inspekcji i wymianie filtra.

Filtr

Umieszczony wewnątrz chroniącej stalowej komory poliestrowy filtr kieszeniowy posiada powierzchnię wynoszącą 57.000 cm², wysoką skuteczność filtracji (3 mikrona). Dzięki ręcznemu mechanizmowi otrząsania filtra użytkownik może otrząść filtr z zanieczyszczeń, co poprawia jego żywotność i skuteczność odsysania. Znajdujący się w przedniej części obudowy aluminiowy wlot ssący o śr. Ø80 położony jest poniżej filtra, co pozwala na jednoczesne odsysanie pyłu, ciał stałych i cieczy (do pojemności zbiornika) bez konieczności zmiany i wyjmowania filtra.

Zbiornik

Zebrany materiał trafia do worka Longopac o długości 20 m, który umożliwia usunięcie odpadów w bardzo prosty sposób. Istnieje możliwość zbierania zanieczyszczeń bezpośrednio do jednorazowych worków. Urządzenie zamontowane jest na wytrzymałym ramieniu stalowym poruszającym się na kółkach – 2 jednokierunkowych i 2 skrętnych, z których jedno wyposażone jest w hamulec. Wszystkie elementy metalowe pokryte są żywicą epoksydową

Vervo Sp. z o.o.

ul. Duńska 1, 91-204 Łódź
tel.: + 48 42 252 55 55
vervo@vervo.pl
www.vervo.pl

NIP: 732 18 12 834
KRS nr 0000156867 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
BDO: 000006139